



Zakres temperatury: **+3°C/+10°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R134a**

Dane techniczne	RAFAŁ B 1.0
KOD	RA51
Długość [mm]	980
Długość z bokami [mm]	980
Pojemność użytkowa [dm ³]	240
Pojemność użytkowa komory [dm ³]	240
Powierzchnia półek [m ²]	1,5
Powierzchnia chłodzona półek [m ²]	1,5
Grubość boku [mm]	40
Głębokość [mm]	780
Wysokość [mm]	1520+/10
Czynnik chłodniczy	R134a
Temperatura odparowania To [°C]	-10
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]	600
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	17
Całkowita moc znamionowa [W]	425
Moc chłodnicza [W]	896
Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W]	230
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	6

Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny

chłodzenie dynamiczne

boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

oblachowanie podstawy i panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

odbojnica frontowa i panelu górnego - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

oświetlenie wewnętrzne górne - świetlówka LED (barwa do wyboru- biała, cukiernicza lub mięsna)

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

odszranianie automatyczne

automatyczne odparowanie kondensatu

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

niestandardowy kolor oblachowania podstawy (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

oblachowanie podstawy z blachy nierdzewnej

niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

panel frontowy z blachy nierdzewnej

niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej

płótek zabezpieczający towar

dotychczasowe podświetlenie półki - świetlówka LED (barwa do wyboru- biała, cukiernicza lub mięsna)

parownik malowany proszkowo

elektryczne grzałki odszraniania parownika

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

RAFAŁ B - z panelem podświetlanym

