



Zakres temperatury: **+1°C/+10°C**

Agregat: **Zewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R404A / R507**

Dane techniczne	COSTA 1.3-MOD/C	COSTA 2.5-MOD/C
KOD	PA101-c/dp	PA104-c/dp
Długość modułu bez boków [mm]	1230	2460
Pojemność użytkowa [dm ³]	780	1500
Pojemność użytkowa komory [dm ³]	780	1500
Powierzchnia półek [m ²]	2,6	5,2
Powierzchnia chłodzona półek [m ²]	2,7	5,5
Powierzchnia wystawowa [m ²]	1,8	3,4
Grubość boku [mm]	40	40
Głębokość [mm]	750	750
Wysokość [mm]	2140+/10	2140+/10
Waga urządzenia [kg]	195	350
Wymiary półek [mm]	1220x360 5szt, 1230x440 1szt	1220x360 10szt, 2460x440 1szt
Czynnik chłodniczy	R404A / R507	R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C]	-10	-10
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]800		800
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	51	85
Całkowita moc znamionowa [W]	139	195
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	1,9	2,7

Standard

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

chłodzenie dynamiczne

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

drzwi przesuwne z szybą zespoloną - samozamykające

oblachowanie podstawy i panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel górny podświetlany LED - możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

oświetlenie wewnętrzne boczne - świetlówki LED (barwa do wyboru- biała, cukiernicza lub mięsna)

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

półki ekspozycyjne wzmocnione z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

odszerzanie automatyczne

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

Opcje

boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

niestandardowy kolor boków pełnych z blachy powlekanej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej

niestandardowy kolor oblachowania podstawy (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

oblachowanie podstawy z blachy nierdzewnej

niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

panel frontowy dolny z blachy nierdzewnej

panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel górny pełny z blachy nierdzewnej

niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej

płotek zabezpieczający towar

dotatkowe podświetlenie półki - świetlówka LED (barwa do wyboru- biała, cukiernicza lub mięsna)

lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)

haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)

parownik malowany proszkowo

elektryczne grzałki odszerzania parownika

przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

górne wyprowadzenie ruraru chłodniczego

