



Zakres temperatury: **+1°C/+10°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404A / R507**

Dane techniczne	OLA 1400.2 AG
KOD	OL100.2/AG
Długość [mm]	1635
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	1400
Pojemność użytkowa komory [dm <sup>3</sup> ]	1400
Powierzchnia półek [m <sup>2</sup> ]	4,4
Powierzchnia wystawowa [m <sup>2</sup> ]	2,2
Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm]	40
Głębokość [mm]	800
Wysokość [mm]	2035 +/-10
Waga urządzenia [kg]	230
Wymiary półek [mm]	510x710
Maksymalne obciążenie półki [kg/mb]	30
Czynnik chłodniczy	R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C]	-15
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	17
Całkowita moc znamionowa [W]	703
Moc chłodnicza [W]	906
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	8,4

## Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały

drzwi rozwierne z szybą zespoloną

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

odszerbianie automatyczne

---

odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny

---

oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówki LED

---

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

---

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

---

## Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

---

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

---

wnętrze z blachy nierdzewnej

---

przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)

---

drzwi dzielone w poziomie

---

samodomykacz drzwi rozwiernych

---

zamek do drzwi z kluczem

---

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

---

półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione

---

półki siatkowe chromowane

---

półki siatkowe chromowane wzmocnione

---

dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów

---

dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów

---

dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów

---

dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

---

dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

---

stelaż wewnętrzny z 18 szufladami z blachy nierdzewnej (wyklucza oświetlenie wewnętrzne)

---

automatyczne odparowanie kondensatu

---

urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C

---

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

---

przewód rejestratora temperatury

---

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)

---

przewód USB - MGSM TTL do programowania modułu SMS

---

# OLA 1400.2 AG

