



Zakres temperatury: **+1°C/+10°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404A / R507**

Dane techniczne	OLA 1400.4
KOD	OL100.4
Długość [mm]	1635
Pojemność użytkowa [dm ³]	1400
Pojemność użytkowa komory [dm ³]	1400
Powierzchnia półek [m ²]	4,4
Powierzchnia wystawowa [m ²]	4,06
Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm]	40
Głębokość [mm]	800
Wysokość [mm]	2000 +/-10
Waga urządzenia [kg]	245
Wymiary półek [mm]	510x710
Maksymalne obciążenie półki [kg/mb]	30
Czynnik chłodniczy	R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C]	-15
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	39,4
Całkowita moc znamionowa [W]	809
Moc chłodnicza [W]	1076
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	9,7

Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

drzwi rozwierne z szybą zespoloną

ściana tylna z szybą zespoloną

10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel górny podświetlany świetłówką LED - możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

nóżki służące do wypoziomowania urządzenia

odszranianie automatyczne

odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny

oświetlenie boczne wnętrza - świetłówki LED (białe)

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

chłodzenie grawitacyjne (statyczne)

kolor korpusu zewnętrznego - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej

drzwi dzielone w poziomie

drzwi przesuwne samozamykające

samodomykacz drzwi rozwiernych

zamek do drzwi z kluczem

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora

półki plastyfikowane wzmocnione

półki siatkowe chromowane

półki siatkowe chromowane wzmocnione

dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów

dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów

dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów

dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

dodatkowe oświetlenie wnętrza - świetłówka LED (biała)

urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C

automatyczne odparowanie kondensatu

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem

przewód USB - MGSM TTL do programowania modułu SMS

OLA 1400.4

