



Zakres temperatury: **-12°C/-18°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404A / R507**

| Dane techniczne | EWA 500.P M |
|---|--------------|
| KOD | EW100.P/M |
| Długość [mm] | 658 |
| Pojemność użytkowa [dm ³] | 500 |
| Pojemność użytkowa komory [dm ³] | 500 |
| Powierzchnia półek [m ²] | 1,4 |
| Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm] | 60 |
| Głębokość [mm] | 740 |
| Wysokość [mm] | 1980 +/-10 |
| Waga urządzenia [kg] | 110 |
| Wymiary półek [mm] | 470x510 |
| Maksymalne obciążenie półki [kg/mb] | 30 |
| Czynnik chłodniczy | R404A / R507 |
| Temperatura odparowania To [°C] | -30 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz |
| Całkowita moc znamionowa [W] | 478 |
| Moc chłodnicza [W] | 472 |
| Moc znamionowa grzałek parownika [W] | 395 |
| Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | 6,5 |

Standard

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały

drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną – możliwość wyboru kierunku otwierania

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

samodomykacz drzwi rozwiernych

podgrzewane ościeżnice drzwi

5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel górny podświetlany świetłówką LED - możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

odszranianie automatyczne

automatyczne odparowanie kondensatu

pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza - świetłówka LED

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

wnętrze z blachy nierdzewnej

zamek do drzwi z kluczem

półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione

półki siatkowe chromowane

półki siatkowe chromowane wzmocnione

dotatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów

dotatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

dotatkowe oświetlenie pionowe wnętrza - świetłówka LED

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)

przewód USB - MGSM TTL do programowania modułu SMS

EWA 500.P M

