



Zakres temperatury: **-12°C/-18°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404A / R507**

Dane techniczne	EWA 500.P AG M
KOD	EW100.P/AG/M
Długość [mm]	658
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	500
Pojemność użytkowa komory [dm <sup>3</sup> ]	500
Powierzchnia półek [m <sup>2</sup> ]	1,4
Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm]	60
Głębokość [mm]	760
Wysokość [mm]	2035 +/-10
Waga urządzenia [kg]	110
Wymiary półek [mm]	470x510
Maksymalne obciążenie półki [kg/mb]	30
Czynnik chłodniczy	R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C]	-30
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Całkowita moc znamionowa [W]	478
Moc chłodnicza [W]	472
Moc znamionowa grzałek parownika [W]	365
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	6,5

## Standard

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały

drzwi rozwierne pełne – możliwość wyboru kierunku otwierania

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

samodomykacz drzwi rozwiernych

podgrzewane ościeżnice drzwi

5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa

odszerbianie automatyczne

---

automatyczne odparowanie kondensatu

---

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

---

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

---

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

---

## Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

---

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

---

wnętrze z blachy nierdzewnej

---

zamek do drzwi z kluczem

---

półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione

---

półki siatkowe chromowane

---

półki siatkowe chromowane wzmocnione

---

dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów

---

dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów

---

dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów

---

dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

---

dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

---

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

---

przewód rejestratora temperatury

---

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)

---

przewód USB - MGSM TTL do programowania modułu SMS

---

EWA 500.P AG M

