



Zakres temperatury: **-12°C/-18°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404A / R507**

Dane techniczne	EWA 500.1 M
KOD	EW100.1M
Długość [mm]	658
Pojemność użytkowa [dm ³]	500
Pojemność użytkowa komory [dm ³]	500
Powierzchnia półek [m ²]	1,4
Powierzchnia wystawowa [m ²]	0,75
Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm]	60
Głębokość [mm]	760
Wysokość [mm]	2000 +/10
Waga urządzenia [kg]	110
Wymiary półek [mm]	470x510
Maksymalne obciążenie półki [kg/mb]	33
Czynnik chłodniczy	R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C]	-30
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	24,2
Całkowita moc znamionowa [W]	602
Moc chłodnicza [W]	472
Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W]	100
Moc znamionowa grzałek parownika [W]	395
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	8

Standard

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały

drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną – możliwość wyboru kierunku otwierania

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

samodomykacz drzwi rozwiernych

podgrzewane ościeżnice drzwi

5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel górny podświetlany świetlówką LED - możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

odszranianie automatyczne

automatyczne odparowanie kondensatu

pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

wnętrze z blachy nierdzewnej

zamek do drzwi z kluczem

półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione

półki siatkowe chromowane

półki siatkowe chromowane wzmocnione

dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów

dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów

dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów

dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)

przewód USB - MGSM TTL do programowania modułu SMS

EWA 500.1 M

