



Zakres temperatury: **-12°C/-18°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404A / R507**

Dane techniczne	JOLA 700.P M GASTRO
KOD	JO100.P/M/GASTRO
Długość [mm]	700
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	700
Pojemność użytkowa komory [dm <sup>3</sup> ]	700
Powierzchnia półek [m <sup>2</sup> ]	2,1
Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm]	55
Głębokość [mm]	870
Wysokość [mm]	1980 +/10
Wymiary półek [mm]	530x650
Maksymalne obciążenie półki [kg/mb]	30
Czynnik chłodniczy	R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C]	-30
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Całkowita moc znamionowa [W]	728
Moc chłodnicza [W]	718
Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W]	48
Moc znamionowa grzałek parownika [W]	395
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	13,9

## Standard

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy nierdzewnej

drzwi rozwierne pełne – możliwość wyboru kierunku otwierania

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

samodomykacz drzwi rozwiernych

podgrzewane ościeżnice drzwi

stelaż wewnętrzny z przewodnikami przystosowanymi pod pojemniki GN 1/1

5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa

odszranianie automatyczne

automatyczne odparowanie kondensatu

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

## Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

wnętrze z blachy kwasoodpornej

zamek do drzwi z kluczem

półki siatkowe chromowane

dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + przewodnice

dodatkowa półka siatkowa chromowana + przewodnice

dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED

pojemnik gastronomiczny 1/1 – głębokość 40 mm

pojemnik gastronomiczny 1/1 – głębokość 100 mm

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)

przewód USB – MGSM TTL do programowania modułu SMS

# JOLA 700.P M GASTRO

