



Zakres temperatury: **-12°C/-18°C**

Agregat:

Czynnik chłodniczy: **R404A / R507**

Dane techniczne	JOLA 700.1 M
KOD	JO100.1M
Długość [mm]	818
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	700
Pojemność użytkowa komory [dm <sup>3</sup> ]	700
Powierzchnia półek [m <sup>2</sup> ]	2,2
Powierzchnia wystawowa [m <sup>2</sup> ]	0,45
Grubość izolacji z pianki poliuretanowej [mm]	40
Głębokość [mm]	740
Wysokość [mm]	2000 +/10
Waga urządzenia [kg]	130
Wymiary półek [mm]	510x710
Maksymalne obciążenie półki [kg/mb]	30
Czynnik chłodniczy	R404A / R507
Temperatura odparowania To [°C]	-30
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	25,5
Całkowita moc znamionowa [W]	805
Moc chłodnicza [W]	718
Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W]	100
Moc znamionowa grzałek parownika [W]	520
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	10,7

## Standard

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole

chłodzenie dynamiczne

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały

drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną – możliwość wyboru kierunku otwierania

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

samodomykacz drzwi rozwiernych

---

podgrzewane ościeżnice drzwi

---

5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa

---

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

panel górny podświetlany świetlówką LED - możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

---

odszranianie automatyczne

---

automatyczne odparowanie kondensatu

---

pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

---

wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach

---

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

---

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

---

## Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

---

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej

---

wnętrze z blachy nierdzewnej

---

zamek do drzwi z kluczem

---

półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione

---

półki siatkowe chromowane

---

półki siatkowe chromowane wzmocnione

---

dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów

---

dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów

---

dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów

---

dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

---

dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza - świetlówka LED

---

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

---

przewód rejestratora temperatury

---

moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)

---

przewód USB - MGSM TTL do programowania modułu SMS

---

# JOLA 700.1 M

