



Zakres temperatury: **+5°C/+15°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R134a**

Dane techniczne	JAMAJKA 0.6W RETRO	JAMAJKA 0.9W RETRO	JAMAJKA 1.3W RETRO
KOD	JA103/RETRO	JA102/RETRO	JA101/RETRO
Długość [mm]	700	1000	1400
Długość z bokami [mm]	700	1000	1400
Długość modułu bez boków [mm]	`? &namespace=`MK IGLOO` &language=`web`		
Pojemność użytkowa [dm ³]	203	305	440
Pojemność użytkowa komory [dm ³]	203	305	440
Powierzchnia półek [m ²]	0,96	1,5	2,1
Powierzchnia chłodzona półek [m ²]	0,96	1,5	2,1
Grubość boku [mm]	38	38	38
Głębokość [mm]	870	870	870
Wysokość [mm]	1370+/10	1370+/10	1370+/10
Waga urządzenia [kg]	100	150	200
Wymiary półek [mm]	570x380 3szt, 290x525 2szt	870x380 3szt, 440x525 2szt	1280x380 3szt, 640x525 2szt
Czynnik chłodniczy	R134a	R134a	R134a
Temperatura odparowania To [°C]	-10	-10	-10
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]800		800	800
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	28,8	34	68
Całkowita moc znamionowa [W]	288	573	849
Moc chłodnicza [W]	461	727	1025
Moc znamionowa grzałek parownika [W]	160	160	200
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	4,7	8	10,6
Obciążenie półki [kg/m]	10	10	10

Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny

chłodzenie dynamiczne

obudowa drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki drewniane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)

półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

półka dolna drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną

szyba frontowa gięta uchylna

nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową

oświetlenie każdej półki - świetlówka LED (cukiernicza)

nóżki służące do wypoziomowania urządzenia

odszywanie automatyczne

automatyczne odparowanie kondensatu

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)

boki drewniane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3

półka dolna z blachy nierdzewnej

system kontroli wilgotności

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

przewód rejestratora temperatury

świetłowodowe zmiennobarwne podświetlenie panelu frontowego

taca mała (szer.400mm x gł. 375mm)

taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

JAMAJKA 0.6 W RETRO

