



Zakres temperatury:

Agregat:

Czynnik chłodniczy:

Dane techniczne	JAMAJKA 0.6N TREND	JAMAJKA 0.9N TREND	JAMAJKA 1.3N TREND
KOD	JA103N/TREND	JA102N/TREND	JA101N/TREND
Długość [mm]	680	980	1380
Długość z bokami [mm]	680	980	1380
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	203	305	440
Pojemność użytkowa komory [dm <sup>3</sup> ]	203	305	440
Powierzchnia półek [m <sup>2</sup> ]	0,96	1,5	2,1
Grubość boku [mm]	38	38	38
Głębokość [mm]	870	870	870
Wysokość [mm]	1370+/10	1370+/10	1370+/10
Waga urządzenia [kg]	67	108	129
Wymiary półek [mm]	570x380 3szt, 290x525 2szt	870x380 3szt, 440x525 2szt	1280x380 3szt, 640x525 2szt
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	28,8	34	68
Całkowita moc znamionowa [W]	28,8	34	68
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	0,4	0,5	1
Obciążenie półki [kg/m]	10	10	10

## Standard

witryna neutralna (bez układu chłodniczego)

obudowa drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki drewniane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)

półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

półka dolna drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną

szyba frontowa gięta uchylna

oświetlenie każdej półki - świetlówka LED (cukiernicza)

nóżki służące do wypoziomowania urządzenia

## Opcje

urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)

boki drewniane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9

stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3

półka dolna z blachy nierdzewnej

światłowodowe zmiennobarwne podświetlenie panelu frontowego

taca mała (szer.400mm x gł. 375mm)

taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

## JAMAJKA N TREND

