



Zakres temperatury: **-20°C/-10°C**

Agregat: **Zewnętrzny**

Czynnik chłodniczy:

Dane techniczne	GELATO 2/06 mod/C	GELATO 2/10 mod/C
KOD	GT200-c	GT201-c
Długość [mm]	900	1400
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz

Standard

urządzenie przystosowane do zasialania agregatem zewnętrznym

urządzenie do zabudowy indywidualnej

tuby wewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej mieszczące 2 kuwety okrągłe $\varnothing 200 \times 250$ (7L)

pierścienie maskujące wykonane ze stali nierdzewnej - polerowanej

pokrywy płaskie, izolowane wykonane ze stali nierdzewnej - polerowanej

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

beznarzędziowy dostęp do skraplacza

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza

nóżki regulowane (± 10 mm)

Opcje

nadstawka szklana gięta hartowana z systemem mocowania do GELATO 2/06

nadstawka szklana gięta hartowana z systemem mocowania do GELATO 2/10

blat roboczy z blachy kwasoodpornej szlifowanej, z otworami pod kuwety okrągłe $\varnothing 200 \times 250$ (7L) - (6 smaków)

blat roboczy z blachy kwasoodpornej szlifowanej, z otworami pod kuwety okrągłe $\varnothing 200 \times 250$ (7L) - (10 smaków)

pojemnik okrągły $\varnothing 200 \times 250$ (7L) z systemem antyrotacyjnym (AR) wykonane ze stali kwasoodpornej - polerowanej

dopłata do dekoracyjnej pokrywy izolowanej wykonanej ze stali nierdzewnej - polerowanej

płuczka do gałkownicy

płuczka do gałkownicy z układem przepływowym

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo) z wbudowanym rejestratorem temperatury (mini USB)

dwa zakresy temperatur - dodatkowy sterownik temperatury + dodatkowy elektrozawór

