



Zakres temperatury:

Agregat:

Czynnik chłodniczy:

Dane techniczne	KASIA 1.0 Z	KASIA 1.3 Z	KASIA 1.5 Z	KASIA 1.7 Z	KASIA 1.9 Z
KOD	KA100TZ	KA101TZ	KA102TZ	KA103TZ	KA104TZ
Długość [mm]	990	1300	1500	1700	1950
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	140	200	260	320	410
Pojemność użytkowa komory [dm <sup>3</sup> ]	57	77	90	100	120
Pojemność użytkowa zasobnika [dm <sup>3</sup> ]	110	150	190	230	270
Powierzchnia półek [m <sup>2</sup> ]	0,5	0,67	0,77	0,88	1,02
Powierzchnia wystawowa [m <sup>2</sup> ]	0,5	0,67	0,77	0,88	1,02
Głębokość [mm]	765	765	765	765	765
Wysokość [mm]	1190+/10	1190+/10	1190+/10	1190+/10	1190+/10
Waga urządzenia [kg]	120	135	155	165	180
Czynnik chłodniczy	R134a	R134a	R134a	R134a	R507
Temperatura odparowania To [°C]	-15	-15	-15	-15	-15
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej [W/mb]	250	250	250	250	250
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W]	8,5	14,4	17	22,4	22,4
Całkowita moc znamionowa [W]	318	324	328	333	376
Moc chłodnicza [W]	411	411	411	411	605
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	4,5	4,5	4,6	4,7	5,3

## Standard

agregat chłodniczy wewnętrzny

chłodzenie grawitacyjne

korpus zewnętrzny górny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

korpus zewnętrzny dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN

chłodzona komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały z drzwiami przesuwными

blat roboczy z blachy nierdzewnej

profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)

nadstawa szklana z szybą frontową giętą

---

przysłonki nocne z pleksy

---

lampa ze świetlówką LED (białą)

---

nóżki służące do wypoziomowania urządzenia

---

odszeranie automatyczne

---

odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny

---

automatyczne odparowanie kondensatu

---

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)

---

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

---

## Opcje

kolor korpusu zewnętrznego górnego - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

kolor korpusu zewnętrznego dolnego - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

---

korpus zewnętrzny górny z blachy nierdzewnej

---

korpus zewnętrzny dolny z blachy nierdzewnej

---

komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej

---

świetlówka LED (mięsna)

---

świetlówka LED (cukiernicza)

---

dodatkowa półka ekspozycyjna szklana

---

zestaw kółek

---

automatyczne odparowanie kondensatu

---

elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

---

przewód rejestratora temperatury

---

pojemnik gastronomiczny GN 1/1 - głębokość 40 mm

---

pojemnik gastronomiczny GN 1/4 - głębokość 40 mm

---

dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN

---

# KASIA Z

